


WPUSTY I AKCESORIA DACHOWE

ważny od 01.04.2017

podane ceny są cenami netto.







TERMINY REALIZACJI:

Wpusty standardowe - Przy złożeniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności do godz. 11 wysyłamy w tym samym dniu roboczym, dostawa do 24h.

Wpusty na zamówienie – do 14 dni roboczych







Wpusty dachowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej – dwuścienny, ocieplony, z koszem ochronnym	TW 75 BIT S	DN 70	244,86
		TW 110 BIT S	DN 100	244,86
		TW 125 BIT S	DN 125	244,86
		TW 160 BIT S XL	DN 150	300,30
	Wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej – dwuścienny, ocieplony, z koszem ochronnym, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym	TWE 75 BIT S	DN 70	457,38
		TWE 110 BIT S	DN 100	457,38
		TWE 125 BIT S	DN 125	457,38
		TWE 160 BIT S XL	DN 150	503,58
	Wpust dachowy TOPWET poziomy, kołnierz z papy termozgrzewalnej – z koszem ochronnym	TW 75 BIT V	DN 70	351,12
		TW 110 BIT V	DN 100	351,12
		TW 125 BIT V	DN 125	351,12
	Wpust dachowy TOPWET poziomy, kołnierz z papy termozgrzewalnej – z koszem ochronnym, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym	TWE 75 BIT V	DN 70	480,48
		TWE 110 BIT V	DN 100	480,48
		TWE 125 BIT V	DN 125	480,48





Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Wpusty dachowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem PVC

PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC – dwuścienny, ocieplony, z koszem ochronnym	TW 75 PVC S	DN 70	244,86
		TW 110 PVC S	DN 100	244,86
		TW 125 PVC S	DN 125	244,86
		TW 160 PVC S XL	DN 150	300,30
	Wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC – dwuścienny, ocieplony, z koszem ochronnym, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym	TWE 75 PVC S	DN 70	457,38
		TWE 110 PVC S	DN 100	457,38
		TWE 125 PVC S	DN 125	457,38
		TWE 160 PVC S XL	DN 150	503,58
	Wpust dachowy TOPWET poziomy, kołnierz z folii PVC – z koszem ochronnym	TW 75 PVC V	DN 70	351,12
		TW 110 PVC V	DN 100	351,12
		TW 125 PVC V	DN 125	351,12
	Wpust dachowy TOPWET poziomy, kołnierz z folii PVC – z koszem ochronnym, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym	TWE 75 PVC V	DN 70	480,48
		TWE 110 PVC V	DN 100	480,48
		TWE 125 PVC V	DN 125	480,48

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.





Wpusty tarasowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Wpust tarasowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, krata ochronna	TWT 50 BIT S	DN 50	175,19
		TWT 75 BIT S	DN 70	175,19
		TWT 110 BIT S	DN 100	226,38
		TWT 125 BIT S	DN 125	226,38
	Wpust tarasowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, krata ochronna	TWTE 50 BIT S	DN 50	364,98
		TWTE 75 BIT S	DN 70	364,98
		TWTE 110 BIT S	DN 100	438,90
		TWTE 125 BIT S	DN 125	438,90
	Wpust tarasowy TOPWET poziomy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, krata ochronna	TWT 50 BIT V	DN 50	180,18
		TWT 75 BIT V	DN 70	180,18
		TWT 110 BIT V	DN 100	332,64
		TWT 125 BIT V	DN 125	332,64
	Wpust tarasowy TOPWET poziomy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, krata ochronna	TWTE 50 BIT V	DN 50	383,46
		TWTE 75 BIT V	DN 70	383,46
		TWTE 110 BIT V	DN 100	471,24
		TWTE 125 BIT V	DN 125	471,24

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.



Wpusty tarasowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem PVC

TW010217

PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Wpust tarasowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, krata ochronna	TWT 50 PVC S	DN 50	175,19
		TWT 75 PVC S	DN 70	175,19
		TWT 110 PVC S	DN 100	226,38
		TWT 125 PVC S	DN 125	226,38
	Wpust tarasowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, krata ochronna	TWTE 50 PVC S	DN 50	364,98
		TWTE 75 PVC S	DN 70	364,98
		TWTE 110 PVC S	DN 100	438,90
		TWTE 125 PVC S	DN 125	438,90
	Wpust tarasowy TOPWET poziomy, kołnierz z folii PVC, krata ochronna	TWT 50 PVC V	DN 50	180,18
		TWT 75 PVC V	DN 70	180,18
		TWT 110 PVC V	DN 100	332,64
		TWT 125 PVC V	DN 125	332,64
	Wpust tarasowy TOPWET poziomy, kołnierz z folii PVC, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, krata ochronna	TWTE 50 PVC V	DN 50	383,46
		TWTE 75 PVC V	DN 70	383,46
		TWTE 110 PVC V	DN 100	471,24
		TWTE 125 PVC V	DN 125	471,24

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Nasady do izolacji cieplnej dla wpustów dachowych TOPWET


	Wykonanie	Typ	Do wysokości izolacji cieplnej	Cena / szt.
	Nasada TOPWET kołnierz z papy termozgrzewalnej do pionowych i poziomych wpustów dachowych TOPWET DN 70, 100 i 125 z pierścieniem uszczelniającym, bez kosza ochronnego (wykonanie XL tylko dla wpustu DN 150). TWNE = wersja ogrzewana, nadająca się dla gr. izolacji cieplnej powyżej 10 cm	TWN v220 BIT	40 - 220 mm	240,24
		TWN v300 BIT	40 - 300 mm	258,72
		TWN v500 BIT	40 - 500 mm	277,20
		TWN v500 BIT XL	90 - 500 mm	295,68
		TWNE v500 BIT	90 - 500 mm	480,48
	Nasada TOPWET kołnierz z folii PVC do pionowych i poziomych wpustów dachowych TOPWET DN 70, 100 i 125 z pierścieniem uszczelniającym, bez kosza ochronnego (wykonanie XL tylko dla wpustu DN 150). TWNE = wersja ogrzewana, nadająca się dla gr. izolacji cieplnej powyżej 10 cm	TWN v220 PVC	40 - 220 mm	240,24
		TWN v300 PVC	40 - 300 mm	258,72
		TWN v500 PVC	40 - 500 mm	277,20
		TWN v500 PVC XL	90 - 500 mm	295,68
		TWNE v500 PVC	90 - 500 mm	480,48

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.





Komplet grzewczy

Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Komplet zawiera samoregulacyjny kabel grzewczy prądu zmiennego o napięciu 230 V, 50 Hz (długość części grzewczej 0,6 m, długość kabla zasilającego 1,5 m), 2 szt. plastikowych taśm montażowych do przymocowania kabla do wpustu, kluczyk do regulacji temperatury	TW SE		203,28

Klapy zapachowe do wpustów dachowych i nasad TOPWET





Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wysokość	Cena / szt.
	Mechaniczna kłapa zapachowa TOPWET nowej generacji o podwyższonej wydajności odpływowej i ze zdolnością samoczyszczącą. Przeznaczona dla wpustów dachowych, nasad i wpustów balkonowych TOPWET. Klapy nie można użyć dla wpustów DN 150 i do wpustów sanacyjnych i przedłużonych. Klapy zaleca się umieszczać	TWZU KL		78,54
	Wodne odcięcie zapachowe TOPWET nowej generacji o podwyższonej wydajności odpływowej. Przeznaczone dla wpustów dachowych, nasad i wpustów balkonowych TOPWET. Wysokość poziomu wody 50 mm. Odcięcia nie można użyć do wpustów DN 150 i do wpustów sanacyjnych i przedłużonych. Kłapa przeznaczona jest do środowiska bez swobodnej	TWZU	50 mm	78,54

Akcesoria dla wpustów dachowych i nasad



Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wysokość nad poziom izolacji	Cena / szt.
	Nasada tarasowa TOPWET nowej generacji do balkonów i tarasów z klejoną lub inaczej ułożoną posadzką. Częścią opakowania jest pierścień odwadniający dla spływu wody z głównej hydroizolacji. Nasadę tarasową można przedłużyć kolejnym pierścieniem odwadniającym TW ODK o 33 mm lub nasadą TWN TER. Wysokość nasady	TW TER	0-100 mm	87,78
	Perforowana nasada tarasowa TOPWET nowej generacji dla balkonów i tarasów z posadzką. W zestawie są trzy pierścienie odwadniające, które zapewniają odprowadzenie wody z warstwyhydroizolacji. Nasadę tarasową można przedłużyć kolejnym pierścieniem odwadniającym TW ODK o 33 mm lub nasadą	TW TER P	0-220 mm	110,88
	Nasada przedłużająca do przedłużenia nasady tarasowej o maks. 120 mm. Dokładną wysokość nasady można zawsze zmodyfikować wprost na budowie. Wykonanie z poliamidu grubościennego PA6 UV Stabil.	TWN TER	15-120 mm	64,68
	Pierścień odwadniający do przedłużenia perforowanego kosza TWOK lub nasady tarasowej TW TER o 33 mm. Wykonanie z poliamidu grubościennego PA6 UV Stabil. Wielkość otworu pierścienia odwadniającego 15x15 mm.	TW ODK	+ 33 mm	27,72
	Płaski kosz ochronny TOPWET nowej generacji umożliwiający chodzenie po nim. Wykonanie z poliamidu grubościennego PA6 UV Stabil. Wysokość nad poziom hydroizolacji 10 mm.	TW PLK	10 mm	32,34
	Perforowany kosz ochronny TOPWET nowej generacji dla dachów z grubym zwirem lub z innym obciążającym układem warstw. Kosz można przedłużyć pierścieniem odwadniającym TW ODK o 33 mm. Wykonanie z poliamidu grubościennego PA6 UV Stabil. Wielkość otworu 15x15 mm.	TWOK v100	100 mm	64,68
		TWOK v133	133 mm	92,40
		TWOK v166	166 mm	120,12
		TWOK v200	200 mm	147,84

Wpusty remontowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

TW010217

BIT	Wykonanie	Typ	Do podłączenia do rurociągu o średnicy	Cena / szt.
	Wpust remontowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kosz ochronny. Długość 40 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TW SAN 50 BIT	54 - 72 mm	244,86
		TW SAN 75 BIT	79 - 102 mm	254,10
		TW SAN 90 BIT	99 - 106 mm	263,34
		TW SAN 104 BIT	109 - 116 mm	272,58
		TW SAN 110 BIT	116 - 129 mm	272,58
		TW SAN 125 BIT	144 - 154 mm	300,30
		TW SAN 160 BIT XL	186 - 200 mm	364,98
	Wpust remontowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kosz ochronny, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym. Długość 40 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWE SAN 50 BIT	54 - 72 mm	438,90
		TWE SAN 75 BIT	79 - 102 mm	448,14
		TWE SAN 90 BIT	99 - 106 mm	457,38
		TWE SAN 104 BIT	109 - 116 mm	466,62
		TWE SAN 110 BIT	116 - 129 mm	475,86
		TWE SAN 125 BIT	144 - 154 mm	494,34
		TWE SAN 160 BIT XL	186 - 200 mm	549,78
	Wpust sanacyjny TOPWET dla nieocieplanych dachów z zintegrowanym kołnierzem papy termozgrzewalnej z koszem ochronnym. Wpust można zasunąć do sanowanego rurociągu po samą gardziel, ale ma niższą wydajność odpływową. Długość 20 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 90 cm. Materiał: PA6 / PVC	TW SAN BZ 50 BIT	54 - 72 mm	244,86
		TW SAN BZ 75 BIT	79 - 102 mm	254,10
		TW SAN BZ 90 BIT	99 - 106 mm	263,34
		TW SAN BZ 104 BIT	109 - 116 mm	272,58
		TW SAN BZ 110 BIT	116 - 129 mm	272,58
		TW SAN BZ 125 BIT	144 - 154 mm	300,30
	Wywietrzaki remontowe TOPWET przeznaczone do podłączenia do rurociągu odpowietrzenia kanalizacji ze zintegrowanym kołnierzem z papy termozgrzewalnej. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWOP SAN 50 BIT	54 - 72 mm	191,83
		TWOP SAN 75 BIT	79 - 102 mm	195,46
		TWOP SAN 90 BIT	99 - 106 mm	199,09
		TWOP SAN 110 BIT	116 - 129 mm	209,56
		TWOP SAN 125 BIT	144 - 154 mm	220,23




Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.
Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.

PVC	Wykonanie	Typ	Do podłączenia do rurociągu o średnicy	Cena / szt.
	Wpust remontowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, kosz ochronny. Długość 40 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TW SAN 50 PVC	54 - 72 mm	244,86
		TW SAN 75 PVC	79 - 102 mm	254,10
		TW SAN 90 PVC	99 - 106 mm	263,34
		TW SAN 104 PVC	109 - 116 mm	272,58
		TW SAN 110 PVC	116 - 129 mm	272,58
		TW SAN 125 PVC	144 - 154 mm	300,30
		TW SAN 160 PVC XL	186 - 200 mm	364,98
	Wpust remontowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, kosz ochronny, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym. Długość 40 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWE SAN 50 PVC	54 - 72 mm	438,90
		TWE SAN 75 PVC	79 - 102 mm	448,14
		TWE SAN 90 PVC	99 - 106 mm	457,38
		TWE SAN 104 PVC	109 - 116 mm	466,62
		TWE SAN 110 PVC	116 - 129 mm	475,86
		TWE SAN 125 PVC	144 - 154 mm	494,34
		TWE SAN 160 PVC XL	186 - 200 mm	549,78
	Wpust sanacyjny TOPWET dla nieocieplanych dachów z zintegrowanym kołnierzem z folii PVC z koszem ochronnym. Wpust można zasunąć do sanowanego rurociągu po samą gardziel, ale ma niższą wydajność odpływową. Długość 20 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 90 cm. Materiał: PA6 / PVC	TW SAN BZ 50 PVC	54 - 72 mm	244,86
		TW SAN BZ 75 PVC	79 - 102 mm	254,10
		TW SAN BZ 90 PVC	99 - 106 mm	263,34
		TW SAN BZ 104 PVC	109 - 116 mm	272,58
		TW SAN BZ 110 PVC	116 - 129 mm	272,58
		TW SAN BZ 125 PVC	144 - 154 mm	300,30
	Wywietrzaki remontowe TOPWET przeznaczone do podłączenia do rurociągu odpowietrzenia kanalizacji ze zintegrowanym kołnierzem z folii PVC. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWOP SAN 50 PVC	54 - 72 mm	191,83
		TWOP SAN 75 PVC	79 - 102 mm	195,45
		TWOP SAN 90 PVC	99 - 106 mm	199,09
		TWOP SAN 110 PVC	116 - 129 mm	209,55
		TWOP SAN 125 PVC	144 - 154 mm	220,23

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.
Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.



Przedłużone wpusty dachowe jednościenne ze zintegrowanym kołnierzem bitum

TW010217

BIT	Wykonanie	Typ	DN / Długość wpustu	Cena / szt.
	Jednościenny wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kosz ochronny. Możliwość zamówienia dowolnej długości	TWJ 50 BIT	DN 50 / 400 mm	203,28
		TWJ 75 BIT	DN 70 / 400 mm	226,38
		TWJ 90 BIT	DN 90 / 400 mm	244,86
		TWJ 110 BIT	DN 100 / 400 mm	244,86
		TWJ 125 BIT	DN 125 / 400 mm	244,86
		TWJ 160 BIT XL	DN 150 / 400 mm	300,30
	Jednościenny wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kosz ochronny, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym 1,5 m. Możliwość zamówienia dowolnej długości	TWJE 50 BIT	DN 50 / 400 mm	411,18
		TWJE 75 BIT	DN 70 / 400 mm	434,28
		TWJE 90 BIT	DN 90 / 400 mm	457,38
		TWJE 110 BIT	DN 100 / 400 mm	457,38
		TWJE 125 BIT	DN 125 / 400 mm	457,38
		TWJE 160 BIT XL	DN 150 / 400 mm	512,82
	Wpust TOPWET dla nieocieplanych dachów, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kosz ochronny. Wpust można zasunąć do sanowanego rurociągu po samą gardziel, ale ma niższą wydajność odpływową. Długość 20 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 90 cm. Materiał: PAC	TWJ BZ 50 BIT	DN 50 / 400 mm	203,28
		TWJ BZ 75 BIT	DN 70 / 400 mm	226,38
		TWJ BZ 90 BIT	DN 90 / 400 mm	244,86
		TWJ BZ 110 BIT	DN 100 / 400 mm	244,86
		TWJ BZ 125 BIT	DN 125 / 400 mm	244,86
	Przedłużenie wpustu na zamówienie. Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 4 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.	TWJ(E) _ _ BIT x500	500 mm	na zamówienie
		TWJ(E) _ _ BIT x600	600 mm	na zamówienie
		TWJ(E) _ _ BIT x1000	1000 mm	na zamówienie

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.





Przedłużone wpusty dachowe jednościenne ze zintegrowanym kołnierzem PVC

PVC	Wykonanie	Typ	DN / Długość wpustu	Cena / szt.
	Jednościenny wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, kosz ochronny. Możliwość zamówienia dowolnej długości	TWJ 50 PVC	DN 50 / 400 mm	203,28
		TWJ 75 PVC	DN 70 / 400 mm	226,38
		TWJ 90 PVC	DN 90 / 400 mm	244,86
		TWJ 110 PVC	DN 100 / 400 mm	244,86
		TWJ 125 PVC	DN 125 / 400 mm	244,86
		TWJ 160 PVC XL	DN 150 / 400 mm	300,30
	Jednościenny wpust dachowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, kosz ochronny, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym 1,5 m. Możliwość zamówienia dowolnej długości	TWJE 50 PVC	DN 50 / 400 mm	411,18
		TWJE 75 PVC	DN 70 / 400 mm	434,28
		TWJE 90 PVC	DN 90 / 400 mm	457,38
		TWJE 110 PVC	DN 100 / 400 mm	457,38
		TWJE 125 PVC	DN 125 / 400 mm	457,38
		TWJE 160 PVC XL	DN 150 / 400 mm	512,82
	Wpust TOPWET dla nieocieplanych dachów, kołnierz z folii PVC, kosz ochronny. Wpust można zasunąć do sanowanego rurociągu po samą gardziel, ale ma niższą wydajność odpływową. Długość 20 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 90 cm. Materiał: PAC / PVC	TWJ BZ 50 PVC	DN 50 / 400 mm	203,28
		TWJ BZ 75 PVC	DN 70 / 400 mm	226,38
		TWJ BZ 90 PVC	DN 90 / 400 mm	244,86
		TWJ BZ 110 PVC	DN 100 / 400 mm	244,86
		TWJ BZ 125 PVC	DN 125 / 400 mm	244,86
	Przedłużenie wpustu na zamówienie. Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 4 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.	TWJ(E) _ _ BIT x500	500 mm	na zamówienie
		TWJ(E) _ _ BIT x600	600 mm	na zamówienie
		TWJ(E) _ _ BIT x1000	1000 mm	na zamówienie

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.


Wpusty balkonowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

TW010217

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Wpust balkonowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kratka ochronna	TWB 50 BIT S	DN 50	166,32
		TWB 75 BIT S	DN 70	166,32
	Wpust balkonowy TOPWET pionowy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, kratka ochronna	TWBE 50 BIT S	DN 50	364,98
		TWBE 75 BIT S	DN 70	364,98
	Wpust balkonowy TOPWET poziomy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, kratka ochronna	TWB 50 BIT V	DN 50	180,18
		TWB 75 BIT V	DN 70	180,18
	Wpust balkonowy TOPWET poziomy, kołnierz z papy termozgrzewalnej, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, kratka ochronna	TWBE 50 BIT V	DN 50	383,46
		TWBE 75 BIT V	DN 70	383,46

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Wpusty balkonowe TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem PVC

PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Wpust balkonowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, kratka ochronna	TWB 50 PVC S	DN 50	166,32
		TWB 75 PVC S	DN 70	166,32
	Wpust balkonowy TOPWET pionowy, kołnierz z folii PVC, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, kratka ochronna	TWBE 50 PVC S	DN 50	364,98
		TWBE 75 PVC S	DN 70	364,98
	Wpust balkonowy TOPWET poziomy, kołnierz z folii PVC, kratka ochronna	TWB 50 PVC V	DN 50	180,18
		TWB 75 PVC V	DN 70	180,18
	Wpust balkonowy TOPWET poziomy, kołnierz z folii PVC, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym, kratka ochronna	TWBE 50 PVC V	DN 50	383,46
		TWBE 75 PVC V	DN 70	383,46

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Akcesoria dla wpustów balkonowych




Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wysokość nad poziom izolacji	Cena / szt.
	Perforowany kosz ochronny ze stali nierdzewnej TOPWET, do pionowych i poziomych wpustów balkonowych TOPWET TWB	TWOK v100 BAL	100 mm	110,88
		TWOK v150 BAL	150 mm	129,36
	Nasada balkonowa ze stali nierdzewnej TOPWET z chromowaną kratą 100 × 100 × 10 mm, do pionowych i poziomych wpustów balkonowych TOPWET TWB	TWNR BAL v50	10 - 50 mm	156,59
		TWNR BAL v100	32 - 100 mm	152,46
		TWNR BAL v150	32 - 150 mm	170,94
	Częściowo perforowana nasada balkonowa ze stali nierdzewnej TOPWET z chromowaną kratą 100 × 100 × 10 mm, do pionowych i poziomych wpustów balkonowych TOPWET TWB	TWNR BAL v100 D	45 - 100 mm	152,46
		TWNR BAL v150 D	45 - 150 mm	170,94
	Perforowana nasada balkonowa ze stali nierdzewnej TOPWET z chromowaną kratą 100 × 100 × 10 mm, do pionowych i poziomych wpustów balkonowych TOPWET TWB	TWNR BAL v50 P	10 - 50 mm	156,59
		TWNR BAL v100 P	45 - 100 mm	152,46
		TWNR BAL v150 P	45 - 150 mm	170,94
		TWNR BAL v10 - 1000 P	na zapytanie	na zapytanie
	Mechaniczne zamknięcie zapachowe ze stali nierdzewnej do wykonania pionowych i poziomych wpustów	TWZU BAL		110,88

Kosze dla zielonych dachów

TW010217




	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Kosz dla zielonych dachów, wysokość 130 mm włącznie kratki plastikowe	TWZ 300x300x130	300 x 300 mm	300,30
		TWZ 400x400x130	400 x 400 mm	360,36
	Kosz dla zielonych dachów, wysokość 230 mm włącznie kratki plastikowe	TWZ 300x300x230	300 x 300 mm	397,32
		TWZ 400x400x230	400 x 400 mm	457,38
	Kosz dla zielonych dachów, wysokość 330 mm włącznie kratki plastikowe	TWZ 300x300x330	300 x 300 mm	494,34
		TWZ 400x400x330	400 x 400 mm	554,40
	Kosz dla zielonych dachów, wysokość na zamówienie włącznie kratki plastikowe, cena za każde rozpoczęte 100 mm	TWZ 300x300x_ _	300 x 300 mm	83,16
		TWZ 400x400x_ _	400 x 400 mm	83,16

Rzygacze i przelewy bezpieczeństwa TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Rzygacz TOPWET okrągły, kołnierz z papy termozgrzewalnej, krata ochronna. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWC 50 BIT	DN 50	189,42
		TWC 75 BIT	DN 70	203,28
		TWC 110 BIT	DN 100	235,62
		TWC 125 BIT	DN 125	249,48
		TWC 160 BIT	DN 160	343,20
	Rzygacz TOPWET okrągły kołnierz z papy termozgrzewalnej, krata ochronna, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWCE 50 BIT	DN 50	383,46
		TWCE 75 BIT	DN 70	392,70
		TWCE 110 BIT	DN 100	420,42
		TWCE 125 BIT	DN 125	429,66
	Przelew bezpieczeństwa TOPWET okrągły kołnierz z papy termozgrzewalnej, krata ochronna. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWPP 50 BIT	DN 50	189,42
		TWPP 75 BIT	DN 70	203,28
		TWPP 110 BIT	DN 100	235,62
		TWPP 125 BIT	DN 125	249,48

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt. Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.

Rzygacze i przelewy bezpieczeństwa TOPWET ze zintegrowanym kołnierzem PVC

PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Rzygacz TOPWET okrągły, kołnierz z folii na bazie PVC, krata ochronna. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWC 50 PVC	DN 50	189,42
		TWC 75 PVC	DN 70	203,28
		TWC 110 PVC	DN 100	235,62
		TWC 125 PVC	DN 125	249,48
		TWC 160 PVC	DN 160	343,20
	Rzygacz TOPWET okrągły, kołnierz z PVC, krata ochronna, ogrzewany 230 V z kablem przyłączającym. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWCE 50 PVC	DN 50	383,46
		TWCE 75 PVC	DN 70	392,70
		TWCE 110 PVC	DN 100	420,42
		TWCE 125 PVC	DN 125	429,66
	Przelew bezpieczeństwa TOPWET okrągły, kołnierz z folii PVC, krata ochronna. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWPP 50 PVC	DN 50	189,42
		TWPP 75 PVC	DN 70	203,28
		TWPP 110 PVC	DN 100	235,62
		TWPP 125 PVC	DN 125	249,48


Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt. Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.

Kosz aluminiowy

TW010217



Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wysokość nad poziom izolacji	Cena / szt.
	Kosz aluminiowy do rzygaczy i przelewów bezpieczeństwa TOPWET, do dachów ze żwirem	TWNC C 250x150x100	100 mm	212,52

Rzygacz TOPWET MINI – nowa konstrukcja z poliamidu PA 6 / PVC obniżony poziom spływu

	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Rzygacz TOPWET MINI. Długość 20 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 150 cm. STE – specjalny elastyczny kołnierz do hydroizolacji czarnobitumicznej	TWC 40 BIT MINI	DN 40	133,98
		TWC 40 PVC MINI	DN 40	133,98
		TWC 40 STE MINI	DN 40	152,46

Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.


Rzygacze i przelewy bezpieczeństwa prostokątne TOPWET z zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar (szerokość / wysokość)	Cena / szt.
	Rzygacz TOPWET prostokątny z zintegrowanym kołnierzem z modyfikowanego pasa asfaltowego. Rzygacz z PVC, kolor biały. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 80 cm	TWC 50x100 BIT	50/100	316,81
		TWC 50x150 BIT	50/150	351,61
		TWC 100x100 BIT	100/100	352,05
		TWC 150x150 BIT	150/150	386,84
		TWC 100x300 BIT	100/300	459,96
	Przelew bezpieczeństwa TOPWET prostokątny z zintegrowanym kołnierzem z modyfikowanego pasa asfaltowego. Rzygacz z PVC, kolor biały. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 80 cm	TWPP 50x100 BIT	50/100	332,56
		TWPP 50x150 BIT	50/150	367,57
		TWPP 100x100 BIT	100/100	367,57
		TWPP 150x150 BIT	150/150	403,47
		TWPP 100x300 BIT	100/300	494,10

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 12 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.

Rzygacze i przelewy bezpieczeństwa prostokątne TOPWET z zintegrowanym kołnierzem PVC


PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar (szerokość / wysokość)	Cena / szt.
	Rzygacz TOPWET prostokątny z zintegrowanym kołnierzem z folii hydroizolacyjnej na bazie PVC. Rzygacz z PVC, kolor biały. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 80 cm	TWC 50x100 PVC	50/100	316,81
		TWC 50x150 PVC	50/150	351,61
		TWC 100x100 PVC	100/100	352,05
		TWC 150x150 PVC	150/150	386,84
		TWC 100x300 PVC	100/300	459,96
	Przelew bezpieczeństwa TOPWET prostokątny z zintegrowanym kołnierzem z folii hydroizolacyjnej na bazie PVC. Rzygacz z PVC, kolor biały. Długość 50 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 80 cm	TWPP 50x100 PVC	50/100	332,56
		TWPP 50x150 PVC	50/150	367,57
		TWPP 100x100 PVC	100/100	367,57
		TWPP 150x150 PVC	150/150	403,47
		TWPP 100x300 PVC	100/300	494,10

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 12 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.




Kołnierze uszczelniające – kształtki dla przepustów hydroizolacji z folią PVC

TW010217

Akcesoria	Wykonanie	Typ (średnica wewnętrzna / wymiary w mm)	Ilość w opakowaniu	Cena / szt.
	Zamknięta sztżtałtka okrągła z folii PVC przeznaczona do opracowania przepustów. Typ oznacza średnicę wewnętrzną sztżtałtki w mm. Wysokość wszystkich kołnierzy 150 mm. Materiał: folia homogeniczna na bazie mPVC gr. 1,5 mm. Kolor jasno szary, zbliżony do RAL 7047.	TWUT11,12,14,15,16,17,20,24,25,30,32,35	5 szt	14,31
		TWUT 40,42,43,45,50,51,56,60,65,70	5 szt	16,82
		TWUT 72,75,76,77,80,83	5 szt	19,31
		TWUT 90,100,102,105,110,114	5 szt	23,97
		TWUT 120,125,138,140,150,160,170,180,200	5 szt	28,63
	Zamknięta sztżtałtka prostokątna z folii PVC przeznaczona do opracowania przepustów. Typ oznacza wymiar wewnętrzny sztżtałtki w mm. Wysokość wszystkich kołnierzy 150 mm. Materiał: folia homogeniczna na bazie mPVC gr. 1,5 mm. Kolor jasno szary, zbliżony do RAL 7047.	TWUT 8×40,8X50,8X80,10X30,10X35,10X40,10X50,15X35,16X16,20X20,20X35,20X40,25X25,25X30,30X30	5 szt	16,82
		TWUT 10×60,15X50,15X60,20X50,20X70,25X45,25X50,27X40,30X40,30X50,30X60,35X35,35X50,35X70,40X40,40X50,40X55,40X60,40X70,45X45,50X50,60X60	5 szt	19,31
		TWUT 8×80,10X90,40X80,70X70,80X80,10X100,15X100,50X80,55X85	5 szt	21,47
		TWUT 50×100,60X100	5 szt	26,47
		TWUT 50×150,60X120,75X145,100X100,100X150,120X120,120X140	5 szt	28,63
		TWUT 80×160,	5 szt	31,13
		TWUT 150×150	5 szt	35,79
	Otwarta sztżtałtka okrągła z folii PVC przeznaczona do opracowania przepustów. Typ oznacza średnicę wewnętrzną sztżtałtki w mm. Wysokość wszystkich kołnierzy 150 mm. Materiał: folia homogeniczna na bazie mPVC gr. 1,5 mm. Kolor jasno szary, zbliżony do RAL 7047.	TWOT 15,16,17,20,24,25,30,32,35	5 szt	18,97
		TWOT 40,42,43,45,50,51,56,60,65,70	5 szt	21,47
		TWOT 72,75,76,77,80,83	5 szt	23,97
		TWOT 90,100,102,105,110,114	5 szt	28,63
		TWOT 120,125,138,140,150,160,170,180	5 szt	33,29
		TWOT 200	5 szt	37,60
	Otwarta sztżtałtka prostokątna z folii PVC przeznaczona do opracowania przepustów. Typ oznacza wymiar wewnętrzny sztżtałtki w mm. Wysokość wszystkich kołnierzy 150 mm. Materiał: folia homogeniczna na bazie mPVC gr. 1,5 mm. Kolor jasno szary, zbliżony do RAL 7047.	TWOT 10×30,10X35,10X40,10X50,15X35,16X16,20X20,20X35,20X40,25X25,25X30,30X30	5 szt	21,47
		TWOT 10×60,15X50,15X60,20X50,20X70,25X45,25X50,27X40,30X40,30X50,30X60,35X35,35X70,40X40,40X50,40X55,40X60,40X70,50X50,60X60	5 szt	23,97
		TWOT 8×80,10X90,40X80,70X70,80X80,10X100,15X100,50X80,	5 szt	26,13
		TWOT 55×85,6	5 szt	28,63
		TWOT 50×100,60X100	5 szt	33,29
		TWOT 50×150,60X120,75X145,100X100,100X150,120X120,120X140	5 szt	35,79
		TWOT 80×160,150X150	5 szt	16,12
	Zamknięta sztżtałtka okrągła z folii PVC przeznaczona do obrabiania przepustów kabli o średnicy do 11 mm. Wysokość sztżtałtki 300 mm. Średnica podstawy 150 mm	TWUT 11/300	5 szt	16,12
	Kształtka stożek z jednorodnej folii mPVC. Kolor: SV – jasno szary, TM – ciemno szary	TW KUZ SV	10 szt	4,62
		TW KUZ TM	10 szt	4,62
	Kształtka mieszek sprężysty z jednorodnej folii mPVC. Kolor: SV – jasno szary, TM – ciemno szary	TW VLN SV	10 szt	4,62
		TW VLN TM	10 szt	4,62



Kominki, odpowietrzenie kanalizacji, przepusty kablowe ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

TW010217

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Dachowy kominek odpowietrzający TOPWET, kołnierz z papy termozgrzewalnej, osłona przeciwdeszczowa, wysokość 30 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWO 50 BIT	DN 50	114,52
		TWO 75 BIT	DN 70	118,15
		TWO 110 BIT	DN 100	128,62
		TWO 125 BIT	DN 125	132,25
	Odpowietrzenie kanalizacji TOPWET do podłączenia rurociągu, kołnierz z papy termozgrzewalnej, osłona przeciwdeszczowa. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWOP 50 BIT	DN 50	149,54
		TWOP 75 BIT	DN 70	153,17
		TWOP 110 BIT	DN 100	167,27
		TWOP 125 BIT	DN 125	170,90
	Przeście przez membranę paroszczelną TOPWET do podłączenia TWOP i TWP, kołnierz z papy termozgrzewalnej. Głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWOD 50 BIT	DN 50	134,12
		TWOD 75 BIT	DN 70	137,76
		TWOD 110 BIT	DN 100	141,40
		TWOD 125 BIT	DN 125	145,03
		TWOD 160 BIT	DN 160	193,60
	Przepust kablowy TOPWET, kołnierz z papy termozgrzewalnej. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWP 50 BIT	DN 50	149,10
		TWP 75 BIT	DN 70	153,17
		TWP 110 BIT	DN 100	191,83
		TWP 125 BIT	DN 125	209,56

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt. Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.


Kominki, odpowietrzenie kanalizacji, przepusty kablowe ze zintegrowanym kołnierzem PVC (PE)

PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Dachowy kominek odpowietrzający TOPWET, z folii PVC, osłona przeciwdeszczowa, wysokość 30 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWO 50 PVC	DN 50	114,52
		TWO 75 PVC	DN 70	118,15
		TWO 110 PVC	DN 100	128,62
		TWO 125 PVC	DN 125	132,25
	Odpowietrzenie kanalizacji TOPWET do podłączenia rurociągu, kołnierz z folii PVC, osłona przeciwdeszczowa. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWOP 50 PVC	DN 50	138,86
		TWOP 75 PVC	DN 70	142,61
		TWOP 110 PVC	DN 100	151,08
		TWOP 125 PVC	DN 125	154,88
	Przeście przez membranę paroszczelną TOPWET do podłączenia TWOP i TWP, kołnierz z folii PVC. Głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie możliwość przedłużenia aż do 200 cm	TWOD 50 PVC	DN 50	134,12
		TWOD 75 PVC	DN 70	137,76
		TWOD 110 PVC	DN 100	136,56
		TWOD 125 PVC	DN 125	145,03
		TWOD 160 PVC	DN 160	193,60
	Przepust kablowy TOPWET, kołnierz z folii PVC. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWP 50 PVC	DN 50	149,10
		TWP 75 PVC	DN 70	153,17
		TWP 110 PVC	DN 100	191,83
		TWP 125 PVC	DN 125	209,56

Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt. Za wykonanie przedłużenia jest liczona opłata 6 EUR bez VAT za każde rozpoczęte 100 mm.


Kominki, odpowietrzenie kanalizacji, przepusty kablowe ze zintegrowanym kołnierzem bitumicznym

TW010217

BIT	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Odpowietrzenie kanalizacji TOPWET do podłączenia rurociągu, kołnierz z papy termozgrzewalnej, osłona przeciwdeszczowa. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż	TWOP 160 BIT XL	DN 150	272,58
	Przepust kablowy TOPWET, kołnierz z papy termozgrzewalnej. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWP 160 BIT XL	DN 150	291,06


Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6EUR bez VAT / szt.

Kominki, odpowietrzenie kanalizacji, przepusty kablowe ze zintegrowanym kołnierzem PVC (PE)

PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Odpowietrzenie kanalizacji TOPWET do podłączenia rurociągu, kołnierz z folii PVC, osłona przeciwdeszczowa. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWOP 160 PVC XL	DN 150	272,58
	Przepust kablowy TOPWET, kołnierz z folii PVC. Wysokość nad izolacją 30 cm, głębokość pod izolacją 18 cm, na zamówienie można przedłużyć aż do 200 cm	TWP 160 BIT XL	DN 150	291,06


Wyroby można dostarczyć z kołnierzem na zamówienie (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – izolacja jastrychu przeciwko wilgoci). Za produkcję kołnierza na zamówienie jest doliczana opłata 6 EUR bez VAT / szt.

Akcesoria



PVC	Wykonanie	Typ	Wymiar	Cena / szt.
	Uszczelka remontowa k TW SAN i TWOP SAN	TW SAN TES 50	54 -72 mm	61,60
		TW SAN TES 75	79 -102 mm	66,00
		TW SAN TES 90	99 - 106 mm	70,40
		TW SAN TES 110	116 - 129 mm	74,80
		TW SAN TES 125	144 - 154 mm	110,00
	Osłona przeciwdeszczowa k TWO, TWOP i TWOP SAN	TWO DK 50	DN 50	83,60
		TWO DK 75	DN 70	92,40
		TWO DK 110	DN 100	105,60
		TWO DK 125	DN 125	114,40

Listwy żwirowe i krawędziowe


TW010217

Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wysokość / podstawa	Cena / szt.
	Listwa żwirowa i listwa krawędziowa do dachów z obciążającą warstwą grubego żwiru i jako wykończenie profilu posadzki. Materiał: aluminium gr. 1,5 mm, długość listwy 2000 mm. Sztywność listwy jest zapewniona dzięki wygiętym na szerokość 10 mm krawędziom obu ramion listwy. W zestawie jest element łączący, służący do łatwego podłączenia kolejnej listwy. Termin dostawy listwy na zamówienie jest zależny od zamówionej ilości. Przymocowanie listwy do podbudowy wykonujemy taśmą hydroizolacyjną	TW KL AL 40	40 mm / 65 mm	97,02
		TW KL AL 50	50 mm / 65 mm	106,26
		TW KL AL 60	60 mm / 65 mm	110,88
		TW KL AL 70	70 mm / 65 mm	115,50
		TW KL AL 80	80 mm / 80 mm	120,12
		TW KL AL 90	90 mm / 80 mm	124,74
		TW KL AL 100	100 mm / 80 mm	129,36
	Listwa żwirowa i listwa krawędziowa do dachów z obciążającą warstwą grubego żwiru i jako wykończenie profilu posadzki, dla dachów i tarasów z główną warstwą hydroizolacyjną PVC. Materiał: blacha powlekana PVC o łącznej gr. 1,6 mm, długość listwy 2000 mm. Sztywność listwy jest zapewniona dzięki wygiętym na szerokość 10 mm krawędziom obu ramion listwy. W zestawie jest element łączący, służący do łatwego podłączenia kolejnej listwy. Termin dostawy listwy na zamówienie jest zależny od zamówionej ilości. Inna kolorystyka listwy za	TW KL 40	40 mm / 65 mm	97,02
		TW KL 50	50 mm / 65 mm	106,26
		TW KL 65	65 mm / 65 mm	115,50
		TW KL 90	90 mm / 65 mm	124,74

Łapacze śniegu dla dachów z warstwą hydroizolacyjną PVC

Akcesoria	Wykonanie	Typ	Ilość w opakowaniu	Cena / szt.
	Blaszany łapacz śniegu. Kształtka do zatrzymywania warstwy śniegu i zapobiegania jej zsuwaniu się z konstrukcji dachowej, dla dachów z główną warstwą hydroizolacyjną z PVC. Kolor jasno szary	TW SZ	5 szt	21,25
	Blaszany łapacz śniegu ze zintegrowanym kołnierzem hydroizolacji. Kształtka do zatrzymywania warstwy śniegu i zapobiegania jej zsuwaniu się z konstrukcji dachowej, dla dachów z główną warstwą hydroizolacyjną z PVC.	TW SZM	5 szt	31,56

Łapacze śniegu dla dachów z warstwą hydroizolacyjną PVC – pozostałe

Akcesoria	Wykonanie	Typ	Ilość w opakowaniu	Cena / szt.
	Uchwyt łapacza rurowego śniegu ze zintegrowanym kołnierzem z folii na bazie mPVC, ze stali nierdzewnej, przeznaczony do przymocowania i usztywnienia jednej lub dwóch rur o średnicy do 28 mm. Projekt systemu musi zawsze wykonać	TW SZ 2TR	5 szt	207,90

Piorunochrona

Akcesoria	Wykonanie	Typ	Wysokość	Cena / szt.
	Plastikowe posiadacze piorunochrona. Kolor: szary, czarny, zielony, czerwony. Możliwość dostarczenia z kołnierzem foliowym mPVC	TW HR 10	120 mm	4,62
		TWHR 12	120 mm	6,02
		TWHR 10 Kołnierz	120 mm	6,01
		TWHR 12 Kołnierz	120 mm	6,01

